

Luftentfeuchter Oasis D-165

Technisches Datenblatt:

Leistung & Kapazität

- Messwerte:
 - 27 °C / 60 % r.F.: ca. 16,8 l/24 h
 - 20 °C / 60 % r.F.: 10,8 l/24 h
 - 10 °C / 70 % r.F.: 4,6–5,3 l/24 h
- Luftvolumenstrom: ca. 510 m³/h
- Einsatzbereich: ca. 350 – 500 m³
- Leistungsaufnahme: max. 360–400 W
- Kältemittel: R290
- Automatische Abtauvorrichtung
- Abmessungen (HxBxT):
 - Ca. 600 × 385 × 360 mm
- Gewicht: ca. 23,5 kg
- Wassertankvolumen: 8–9 l (ca. 8 l bis Abschaltung via Schwimmer)
- Direkte Schlauchableitung möglich (9×13 mm oder 10 / 14 mm Außendurchm.)
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz; Absicherung: 6 A/T
- Umgebungstemperatur: 3–43 °C (je nach Quelle)
- Feuchtesteuerung: integrierter Hygrostat mit Drehregler
- Gehäuse: Stahlblech, Kunststofffront, Rollen, seitliche Tragegriffe
- Filter: Aktivkohle- oder waschbarer Luftfilter

